



SALZBURG

Chłodziarko-zamrażarka. Wystarczy włączyć do prądu.



*Ponadczasowy design.
Nastawienie na sprzedaż.*



Zaprojektowany, by zwiększyć sprzedaż i obniżyć codzienne koszty. Wielu zadowolonych klientów!

Model SALZBURG. Solidne chłodziarki i zamrażarki z płaskimi, szklanymi pokrywami. Stabilny i mocny, a przez to lubiany i stosowany na całym świecie. Chłodziarki i zamrażarki AHT modelu SALZBURG mają wiele do zaoferowania: prosta instalacja (wystarczy je włączyć do prądu), przykuwający wzrok design, duża powierzchnia prezentacji towarów i solidne szklane pokrywy. Duża pojemność i funkcja automatycznego rozmrażania sprawiają, że na uzupełnianie zawartości i obsługę urządzenia poświęca się znacznie mniej czasu. Technologia chłodzenia AHT zapewnia, że towary są cały czas świeże. Konsumenci to uwielbiają!

Zalety

- Wystarczy podłączyć do prądu – urządzenie ma własny agregat
- Pewna jakość produktów dzięki stałej temperaturze wewnętrznej i dużym rezerwom energii
- Duża oszczędność energii w porównaniu ze standardowymi urządzeniami zespolonymi
- Duża pojemność netto, co umożliwia umieszczenie w asortymencie większej ilości mrożonych produktów
- Niewielkie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
- Lepsza rentowność na m²
- Automatyczne rozmrażanie
- Najlepsza prezentacja towarów dzięki optymalnemu wykorzystaniu powierzchni sprzedażowej
- Możliwa integracja ze standardowymi systemami regałów



Zakresy temperatur

- chłodzenie: +3 °C do +15 °C
- mrożenie: -18 °C do -23 °C
- Chłodzenie mięsa i mięsa mielonego: 0 °C do +2 °C

**Technika chłodzenia przepływowego
sprawia, że to możliwe!**

Zamówcie Państwo najnowszy prospekt!

Opcje ustawień

- Jako pojedyncze, samodzielne urządzenie
- W ustawieniu szeregowym
- Jako część bloku
- Poprzez zastosowanie urządzenia głównego można realizować różne koncepcje wykorzystania powierzchni
- Można rozbudowywać urządzenie o standardowe półki



Akcesoria*

- Pokrywy do ustawień w bloku
- Dodatkowe elementy oświetleniowe w różnych wariantach
- Ażurowe przegródki i pojemniki bazowe dla jeszcze lepszej prezentacji towarów
- Zderzaki ochronne w różnych kolorach
- Plakietki informacyjne – oznaczenie cen i asortymentu
- Uszczelki chroniące przed dostaniem się do urządzenia kurzu i wody

*Zamówcie Państwo nasz folder z akcesoriami

Dane techniczne		SALZBURG 72/175 (-)	SALZBURG 72/210 (-)	SALZBURG 83/175 (-)	SALZBURG 83/210 (-)	SALZBURG 83/210 (U)* +/S/-	SALZBURG 83/250 (-)
Pojemność brutto	litr	550	680	672	829	829	1008
Pojemność netto	litr	460 (426)	570 (529)	577 (545)	713 (674)	580/462/713	865 (822)
Powierzchnia prezentacji towarów (TDA)	m ²	1,07	1,39	1,07	1,39	1,39	1,59
Klasyfikacja wg EN 441**		3L1 (4L1)	3L1 (4L1)	3L1 (4L1)	3L1 (4L1)	3S/3S/3L1	3L1 (4L1)
Zakres temperatury otoczenia**	°C	+16 +25 (30)	+16 +25 (30)	+16 +25 (30)	+16 +25 (30)	+16 +25	+16 +25 (30)
Zakres temperatury wewnętrznej	°C	-18 do -23	-18 do -23	-18 do -23	-18 do -23	+3 do +15/0 bis +2/-18 -23	-18 do -23
Ciśnienie akustyczne na odcinku 1 m	dB(A)	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8
Dane elektryczne							
Napięcie/częstotliwość	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Wydajność znamionowa urządzenia	W	400	400	400	400	430/430/400	455
Wydajność znamionowa światła	A	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3/2,5/2,3	3,1
Natężenie znamionowe	A	16	16	16	16	16	16
Bezpiecznik	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Klasa zabezpieczenia	kWh/24 h	7,3	7,8	7,4	7,9	3,0/4,7/7,9	9,7
Zużycie energii	mm	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Dane chłodnicze							
Środek chłodniczy		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Ilość środka chłodniczego	g	220	250	220	250	250	300
Max. Ciśnienie pracy	bar	30	30	30	30	30	30
Wymiary							
Długość zewnętrzna/wewnętrzna	mm	1750/1620	2100/1970	1750/1620	2100/1970	2100/1970	2500/2370
Głębokość na zewnątrz/wewnątrz	mm	800/670	800/670	800/670	800/670	800/670	800/670
Wysokość przyporu z przodu/wysokość zewnętrzna	mm	720/555	720/555	830/668	830/668	830/668	830/668
Wysokość wewnętrzna z przodu/z tyłu	mm	468 (441)	468 (441)	578 (551)	578 (551)	560/510/578	578 (551)
Wysokość, do jakiej można układać towar** Waga netto (bez opakowania i z niezbędnym oprzyrządowaniem wewnętrznym) ***	kg	104	119	106	121	138	142
Waga netto (z opakowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem wewnętrznym) ***		114	130	117	133	150	158

*Urządzenie uniwersalne: urządzenie do przechowywania mięsa mielonego, może pracować w temperaturach dodatnich i ujemnych. Zakres temperatury chłodzenia: +3 °C do +15 °C, chłodzenia mięsa i mięsa mielonego: 0 °C do +2 °C, mrożenia: -18 °C do -23 °C

** Urządzenie funkcjonuje prawidłowo przy obniżonej wysokości, do jakiej ułożono towar, przy temperaturze otoczenia 30 °C. Wartości w nawiasach to wartości przy 30 °C.

***Oprzyrządowanie składa się ze szkła, nośników dmuchaw, instalacji do przepływu powietrza i koszy do towarów.

