



SAO PAULO

Chłodziarka skrzyniowa do lodów. Wystarczy włączyć do prądu.



*Większa pojemność -
większy zbył.*



Ochota na więcej. Ochota na lody – o każdej porze roku

Model SAO PAULO. Zaprojektowany zgodnie ze wszystkimi zasadami tzw. visual merchandisingu.

Kolorowa rama górna zapewnia urządzeniu niepowtarzalny look. Płaski profil i płaskie przesuwane pokrywy podkreślają, że prostota tego modelu ma służyć podstawowemu celowi SAO PAULO: zwiększeniu obrotów. SAO PAULO nadaje się idealnie do sprzedaży różnych typów lodów pakowanych, jak i dzięki nadstawce „scooping” do tradycyjnych lodów w kulkach.

Zalety urządzenia

- Przyjazna dla dzieci: łatwy dostęp dzięki obniżonemu przodowi
- Lite ramy z tworzywa sztucznego
- Wystarczy podłączyć do prądu – urządzenie ma własny agregat
- Łatwe w obsłudze, dwuczęściowe, równe pokrywy szklane ze sprawdzonymi, znanymi na całym świecie, tworzonymi metodą wtrysku, litymi ramami pokryw AHT
- Niewielkie zużycie energii
- Termostat, który można ustawiać w zależności od rodzaju przechowywanych lodów
- Nie wymaga obsługi
- Pewna jakość AHT gwarantująca długie życie urządzenia
- Szeroki wybór akcesoriów i dodatków
- Odpowiednia dla klas klimatyzacyjnych od 3 do 8, w różnych wariantach



Zakres temperatur

- Mrożenie: -14 do -23°C





Górę urządzenia
oraz jego wnętrze
można zdobić pasującymi
do jego designu
naklejkami.

Opcje i akcesoria*

- Dostępne termometry zewnętrzny i wewnętrzny
- Odprowadzenie skraplającej się pary
- Funkcjonalne podwójne rolki sterownicze
- Dodatkowe elementy oświetleniowe
- Nakładka do tradycyjnej sprzedaży lodów w kulkach

- Kosze i przegródki
- Zamek
- Dodatkowe możliwości mocowania elementów (za pomocą nitów)
- Pokrywa izolowana



*za dodatkową opłatą

Dane techniczne

SAO PAULO H »Klasa klimatyzacyjna 7« 68 G		100 G	125 G	150 G	175 G	68 S	100 S	125 S	150 S	175 S	
Pojemność brutto	litr	164	293	394	495	596	157	284	382	480	578
Pojemność netto	litr	132	238	324	412	498	138	251	339	427	515
Powierzchnia prezentacji towarów (TDA)	m ²	0,32	0,51	0,66	0,80	0,88	-	-	-	-	-
Klasyfikacja wg EN 441		7L1	7L1	7L1	7L1	7L1	7L1	7L1	7L1	7L1	7L1
Zakres temperatury otoczenia	°C	+16 do +35	+16 do +35	+16 do +35	+16 do +35	+16 do +35	+16 do +35	+16 do +35	+16 do +35	+16 do +35	+16 do +35
Zakres temperatury wewnętrznej	°C	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23
Cisnienie akustyczne na odcinku 1 m	dB(A)	39	39	40	40	40	39	39	40	40	40

Dane elektryczne

[illegible]

Dane chłodnicze

[illegible]

Wymiary

Długość zewnętrzna/wewnętrzna	mm	678/530	998/850	1248/1100	1498/1350	1748/1600	678/530	998/850	1248/1100	1498/1350	1748/1600
Głębokość na zewnątrz/wewnątrz	mm	709/560	709/560	709/560	709/560	709/560	709/560	709/560	709/560	709/560	709/560
Wysokość przyporu z przodu/wysokość	mm	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
Wysokość wewnętrzna z przodu/z tyłu	mm	720	720	720	720	720	700	700	700	700	700
Wysokość, do jakiej można układać towar	mm	610	610	610	610	610	630	630	630	630	630
Waga netto (bez opakowania i z niezbędnym oprzyrządowaniem wewnętrznym)	kg	52	62	74	86	98	50	61	72	84	96
Waga netto (z opakowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem wewnętrznym)	kg	54	64	76	88	100	52	63	74	86	98

